Bon de commande / devis

Porte en verre automatique



N° Client								
Nom		Agence		Devis	Réf. Chantier			
Adresse		Date		Commande	N° de commande			
Modèle de porte	Configuration⁴							
SL3 SL5 Emergency SL5 Advance SLT Advance	1 Battant A-TOTALE	AT ST	2 Battants	<u> </u>	SLT A-TO	3 AT ST	2+2 SI	_T A-TOTALE
SL5 Heavy SLT Emergency Système Autoportant Non Autoportant Unités Couleur Touche de battant¹	PL Ouverture: Gauche	Droite	H-LUMIÈRE — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Mur	Mur	PL Droite	H-LUMIÈRE MA	PL
Lastra nuda (zoccolo pressione) Plinthe de silicone supérieure et inférieure Carpintería Slim Touche de verre² Verre 5+5 Transparent Verre 5+5 Translucide Poids du verre 25 Kg/m² Bloquer Bloquer Bloquer intérieure extérieure	A-TOTALE PL PL	AT ST	2 Battants A-TOTALE Fixe PL		A-TO	PL	2+2 SI	A-TOTALE Fija
Sélecteur	Mesures					Observations	S	Signature du administration
FSD6 - Base FSD5 - Avancé	H-LUMIÉRE=	A-TOTA	L=	PL=				
Intérieur radar	Avertissement	Clarification	ons					
Primetec B	-Laisser au minimum 2 cm de la machine au plafond afin de pouvoir positionner H-LUMIÈRE (sans la machine). Plafond 2 cm 1. En cas de commande BATTANT MOBILE + BATTANT FIX par défaut, les FIXES seront livrées avec les profils suivants: - BATTANT NUE (PLINTHE SUPÉRIEURE): elle aura le profil U 18x13,2x1,3 mm en haut et en bas PLINTHE SUPÉRIEURE ET PLINTHE INFÉRIEURE: il aura le profil du plinthe supérieur en partie supérieure et le profil du plinthe inférieur vers le bas CHARPENTERIE SLIM: il aura les profils Slim sur tout le verre fixe. 2. Si vous avez besoin de FIXE supplémentaire à l'ensemble, consultez le gestionnaire de porte. 3. AT (à tête) / ST (sans tête).							
Extérieur radar et bouton								Imprimer
Primetec B								Enregistrer
Radar infrarouge 3HR Support encastré 3HR				Supprimer				
Bouton de proximité								Envoyer