

Folha de encomenda / orçamento

Puerta Seccional

Nº Cliente _____

Nome _____

Agência _____

Orçamento Ref. Trabalho _____


Endereço _____

Data _____

Encomenda Nº Pedido _____

Quantidade	1 Medidas da coluna de luz		Cor					2 Lintel fixo ¹		Estrutura 100x40 ²		Tipo de instalação		Sistemas de segurança				Fechadura					
	Altura de luz (H)	Largura de luz (C)	Lacado	Anodizado	Foliar (2 faces)	Foliar (1 face)	RAL face interior	Sim	No	Sim	No	Particular	Comunidade ³	Kit Fotocélulas Master Pro Bitech	Protetor de Fotocélula	Fotocélula Reflex com Espelho	Luz laranja Masterpro 24V Led	Sim	No	Direita	Esquerda		


1. Tipo de medida da coluna de luz 2. Tipo de medidas do lintel fixo



Largura da coluna de luz


Altura da coluna de luz

Medida da largura da Coluna de luz



Altura da lintel

Até 4.000 mm de largura do vão de abertura, lintel mín. de 200 mm



Largura da coluna de luz

A partir de 4.000 mm de largura de vão, lintel mín. de 350 mm.

Automatismos DEXXO (opcional)

Keygo io⁴ Keytis⁴ Home io Bateria DEXXO-Axovia Bloqueio mecânico para carro DEXXO

Automatismos Cardin (opcional)

Emisor S449⁴ Número de emissores _____

Accesorios (vista interior)

Tirador⁵ Tirador direita Tirador central Tirador esquerda

____ Número de painéis com janela _____ Número de janelas⁶ Janela de alumínio 18x30 cm

Observações

Assinatura de administração

Imprimir **Apagar**
Guardar **Enviar**

- O lintel deve ter pelo menos 200 mm para poder realizar corretamente a instalação, sendo a altura da coluna de luz contada a partir do lintel. Se a largura do vão de luz for maior que 4.000 mm, o lintel mínimo a ser usado será de 350 mm.
- Ver folha do pedido da estrutura.
- Numa instalação comunitária ou com a porta programada no modo automático (temporizada), deve implementar-se a utilização de fotocélulas exteriores, conforme indicado no Anexo C da norma UNE 85635. Além disso, no caso da instalação comunitária, deve implementar-se um trilho de alojamento.
- O motor inclui 2 emissores. A partir de 4000 mm de largura de vão não estão incluídos emissores e apenas o emissor S449 pode ser selecionado.
- A maçaneta de alumínio encontra-se embutida no painel inferior da porta. As janelas serão instaladas nos painéis intermédios.
- O número máximo de janelas por painel será definido pelo comprimento do painel, sendo a ocupação total das janelas inferior a 50% do comprimento total do painel.