



Giménez  
Ganga®



DISEÑADA  
PARA SU  
BIENESTAR

**PM-49**  
microperforada

# PM-49

microperforada

La **PM-49** es una nueva lama de **aluminio extrusionado** con perfil intermedio **microperforado**, que **mejora la aireación** y la **entrada de luz natural**.

Con ella podrá **regular la intensidad de la iluminación exterior** así como el **control de su privacidad**.

Ofrece una gran **seguridad** frente a posibles intrusiones y una **comodidad**, dada por sus dimensiones, que permiten la **optimización del tamaño del cajón, eje y motor**.



## Ventilación

El **microperforado de Ø2 mm** realizado en el perfil intermedio permite una **ventilación natural** y continua en las habitaciones, llegando al **8,05 % de aire libre** de aireación en relación a la cobertura del paño.



## Anti insectos

El **microperforado** actúa eficazmente como **barrera a la entrada de insectos**.



## Privacidad

Permite una amplia vista hacia el exterior preservando la **privacidad del interior** de la estancia. Al mismo tiempo, **atenúa la entrada de la luz directa**, actuando como **protección** frente a la radiación solar.



## Seguridad

Ofrece altas **prestaciones de seguridad** frente a posibles intrusiones gracias a la instalación de **tirantes autoblocantes**, que confieren un **bloqueo de alta resistencia**.

## Características técnicas

ESPESOR NOMINAL

**9,27 mm**

SUPERFICIE DE COBERTURA (CERRADA)

**49 mm**

SUPERFICIE DE COBERTURA (ABIERTA)

**68,30 mm**

ÁREA LIBRE DE AIREACIÓN (ABIERTA)

**8,05 %**

Nº DE LAMAS Y PERFILES POR METRO (MEDIA)

**20,40 unidades**

ANCHO MÁXIMO ENSAYADO

**3.000 mm**

PESO

**8,60 kg/m<sup>2</sup>**

UNIDAD DE EMBALAJE ESTÁNDAR


**60 m/l**

LARGO DE PRODUCCIÓN

**5,80 m | 6,00 m | 6,50 m**

DIÁMETRO MÍNIMO DE ENROLLAMIENTO

**50 mm**



▶ PM-49 microperforada en **RAL 3020 texturado**